



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO



TECNOLOGÍA
EURO VI

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



W W W . F A W . M X

FICHA TÉCNICA

ELAM 560DAMT

TRACTOCAMIÓN

*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

ELAM 560DAMT

TRACTOCAMIONES



TRACCIÓN 6x4

MOTOR FAW XICHA CA6DM3-56E66					NEUMÁTICOS Y RINES		
TIPO	6 cilindros en línea con inyección directa; riel común; turbocargado e interenfriado				LLANTAS		295/80R22.5-18PR
					RINES		22.5x9.00
COMBUSTIBLE					RODADO TRASERO	Doble	
CILINDRADA					SUSPENSIÓN		
POTENCIA	560hp/415kW@1,800rpm				DELANTERA	Mecánica con muelles de hojas parabólicas	
TORQUE	1,918lb-pie/2,600Nm@1,100-1,400rpm				TRASERA	Neumática con sistema WABCO con ajuste electrónico	
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO VI				CAPACIDAD DE EJES		
TRANSMISIÓN ZF 12TX2621TD					DELANTERO	9,000Kg (19,841lbs)	
TIPO	Automatizada de 12 velocidades al frente y 2 de reversa				TRASERO	13,000Kg x 2 = 26,000Kg / (28,660lbs x 2 = 57,320lbs)	
RELACIONES AL FRENTE	1a	16,68	7a	3,65	CAPACIDAD DE TANQUES		
	2a	12,92	8a	2,83	DE COMBUSTIBLE	700L + 500L	
	3a	9,92	9a	2,17	UREA	80L	
	4a	7,68	10a	1,68	SISTEMA ELÉCTRICO		
	5a	5,89	11a	1,29	VOLTAJE NOMINAL	24V	
	6a	4,56	12a	1,00	ALTERNADOR	100Ah	
RELACIONES DE REVERSA			R1	15,53	BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO	Dos baterías de 220Ah (conectadas en serie)	
			R2	3,403	CAPACIDADES		
EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidro-neumático con muelle de diafrgma				PESO VEHICULAR	8,805Kg (19,411lbs)	
TRACCIÓN	6x4				PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO	75,500Kg (166,448lbs)	
RELACIÓN EJE TRASERO	2.68 (3.07 - 3.42 - 3.72 - 4.11)				PESO BRUTO VEHICULAR	49,000Kg (108,026lbs)	
TOMA DE FUERZA (PTO)	Con brida exterior				CAPACIDAD DE ARRASTRE	61,200kg (134,923lbs)	
COMPRESOR DE AIRE (EAC)	KNORR BREMSE				HABILIDAD DE PENDIENTE	30%	
DIRECCIÓN					DIÁMETRO DE GIRO	≤15m	
TIPO RELACIÓN	BOSCH hidráulica integrada 17.1 - 20.1				CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE	35L/100Km*	
FRENOS					*Consumo obtenido bajo condiciones controladas *Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos		
TIPO	Neumático WABCO de doble circuito; con discos en todas las ruedas						
ASISTENCIAS	ABS/AEBS/ESC						
FRENO AUXILIAR	Freno de escape, freno de motor y retardador hidráulico de 5 pasos						

*Consumo obtenido bajo condiciones controladas
*Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos

TECNOLOGÍA
EURO VI

 *GARANTÍA DE HASTA
3 AÑOS
*Consulta restricciones y coberturas por grupos de construcción.

POTENCIA
PARA EL CAMINO
WWW.FAW.MX

DIMENSIONES		QUINTA RUEDA	
LARGO TOTAL (OAL)	7,065mm (278")	MARCA / MODELO	JOST / JSK35DVSI-22
ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm (100")	CARGA MÁXIMA	24,195Kg (53,340lbs)
ALTURA DE CABINA (OH) / CON DEFELCTOR (OH1)	3,975mm (156") / 4,420mm (174")	<i>*Información sujeta a cambios técnicos sin previo aviso por la mejora constante de nuestros productos</i>	
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,450mm + 1,350mm (136" + 53")		
ANCHO DE VÍA DELANTERA (AW)	2,070mm (81")		
ANCHO DE VÍA TRASERA (CW)	1,850mm / 1,850mm (73" / 73")		
VOLADO DELANTERO (FOH)	1,515mm (60")		
VOLADO TRASERRO (ROH)	750mm (30")		
ANGULO DE ENTRADA (AA)	18°		
ANGULO DE SALIDA (DA)	26°		
ANCHO DE BASTIDOR	800mm (31")		
ALTURA DEL PISO A QUINTA RUEDA (vacio/cargado)	1,300mm (51") / 1,250mm (49")		

SISTEMA ADAS
 Frenado autónomo
 Alerta de impacto frontal
 Alerta de abandono de carril
 Cámaras de visión 360
 Cámaras de visión lateral para puntos ciegos

EQUIPAMIENTO DE SERIE		
EXTERIOR DE CABINA Cabina extendida de techo alto plano Deflector de aire superior Espejos retrovisores calefactados de accionamiento eléctrico Reductores de flujo de aire al interior de cabina Abatimiento eléctrico-hidráulico de cabina Cabina con suspensión de aire Loderas en todas las ruedas traseras Faros de leds con lupa Faros de niebla Luces diurnas Suspensión neumática en ejes traseros con 8 bolsas de aire Claxon neumático para carretera y claxon para ciudad Gancho para remolque	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT Asientos para dos ocupantes Asiento de conductor Grammer ventilado, regulable y con suspensión de aire Camarote con doble litera con cajones Display de información Aire acondicionado** Aire acondicionado de estacionamiento independiente con control remoto Refrigerador con temperatura regulable Volante multifunción Ventanas de accionamiento eléctrico Cierre de puertas centralizado con control remoto Pantalla touch central multifunción Monitoreo con cámaras exteriores y grabación de viajes Cámaras de visión frontal y trasera Radio AM/FM/USB/MP3 con lector de tarjetas Volante con ajuste de altura y profundidad Ajuste de altura de luces Cortinas protectora de sol Cortina lateral protectora de sol para el conductor Tendedero para secado de ropa Sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS	SEGURIDAD Frenos antibloqueo ABS Freno de escape Freno de motor Retardador hidráulico de 5 pasos Diferencial Autobloqueante Cámaras de visión lateral para puntos ciegos Alerta de impacto frontal FCW Alerta de abandono de carril LDN Distribución de frenado EBS Control de estabilidad ESC Sistema autónomo de frenado de emergencia AEBs Control crucero adaptativo ACC Recordatorio de uso de cinturón de seguridad Cinturones de seguridad de tres puntos



ELAM



FAW TRUCKS

IMPULSAMOS EL FUTURO

FICHA TÉCNICA

ELAM 560DAMT

TRACTOCAMIONES

TECNOLOGÍA

EURO VI

POTENCIA
PARA EL CAMINO

ENSAMBLADOS EN MÉXICO



COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

W W W . F A W . M X

CARRETERA O CIUDAD

TU ALIADO

TODO TERRENO



EQUIPADOS DE FÁBRICA
GRAN CAPACIDAD